

## SPEZIFIKATIONEN

<b>MOTOR</b>	
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter  Viertakt-Reihenzweizylinder
Hubraum	649 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Verdichtungsverhältnis	10.8:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 8 Ventile
Gemischaufbereitung	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 2 (Keihin) mit Sekundär-Drosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nasssumpf
<b>ANTRIEB</b>	
Getriebe	Sechsganggetriebe
Endantrieb	Dichtringkette
Primärübersetzung	2,095 (88/42)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,438 (39/16)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1,714 (36/21)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,333 (32/24)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,111 (30/27)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	0,966 (28/29)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	0,852 (23/27)
Endübersetzung	3,067 (46/15)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
<b>CHASSIS/RAHMEN</b>	
Rahmentyp	Diamond-Rahmen aus hochfestem Stahl
Radfederweg, vorn	125 mm
Radfederweg, hinten	130 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	160/60ZR17M/C (69W)
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	25°/110 mm
Lenkwinkel, links / rechts	35°/35°

## SPEZIFIKATIONEN

<b>FEDERELEMENTE</b>	
Radaufhängung, vorn Radaufhängung, hinten	41-mm-Teleskopgabel rechtsseitig montiertes Monofederbein mit stufenlos einstellbarer Federbasis
<b>BREMSEN</b>	
Bremse, vorn  Bremse, hinten	Doppelscheibenbremse, Ø 300 mm, semischwimmend, Petal-Design Doppelkolben-Schwimmsättel, ABS  Scheibe, Ø 220 mm, Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel
<b>MASSE UND GEWICHTE</b>	
Abmessungen (L x B x H) Radstand Bodenfreiheit Sitzhöhe Gewicht fahrfertig Tankinhalt	2.110 mm x 770 mm x 1.110 mm 1.410 mm 130 mm 805 mm 206 kg 16 Liter
<b>LEISTUNG</b>	
Maximale Leistung Maximales Drehmoment	53 kW (72,1 PS) bei 8,500/min 64 Nm bei 7.000/min

Die hier genannten technischen Daten gelten für Serienmodelle und wurden mit diesen unter Standardbetriebsbedingungen bestimmt. Wir möchten hier eine zutreffende Beschreibung des Fahrzeugs und seiner Leistungsfähigkeit abgeben, dennoch gelten diese technischen Daten möglicherweise nicht für alle für den Verkauf gelieferten Maschinen. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. behält sich das Recht zur Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vor. Technische Daten und Ausstattungsmerkmale können sich je nach Region unterscheiden. Die erhältlichen Farben können regional unterschiedlich sein.

Die hierin enthaltenen Informationen beschreiben die Möglichkeiten des Motorrads bei Einsatz auf einem geschlossenen Rundkurs bzw. auf einer zugelassenen Rennstrecke. Kawasaki empfiehlt solche Fahrweisen nicht auf öffentlichen Straßen und Autobahnen.