

Technische Modelldaten zu:
VN2000 (Verkaufsbez.)

VN2000HAF (Modellcode 1)

Stand: 06.10.2009

Freigabe: U.K.

JKBVNW00HHA

Motor -----		
<i>Bauart:</i>		2-Zyl. 4-Takt V-Motor
<i>Anordnung der Nockenwellen.:</i>		OHV
<i>Ventile/Zylinder:</i>		4
<i>Kühlung:</i>		Kühlflüssigkeit
<i>Bohrung x Hub:</i>	mm	103 x 123,2
<i>Hubraum:</i>	ccm	2053
<i>Verdichtungsverhältnis:</i>		9,5:1
<i>Schmiersystem:</i>		Halbtrocken, Druckumlauf
<i>Motorleistung:</i>	kW (PS):	69 (93,8)
<i>bei Drehzahl</i>	1/min:	4400
<i>max. Drehmoment</i>	Nm:	166
<i>bei Drehzahl</i>	1/min:	3000
<i>Gemischaufbereitung:</i>		elektronische Benzineinspritzung, 2 x 46 mm mit Hilfsdrosselklappen
<i>Kraftstoffqualität:</i>	ROZ:	95
<i>Motorstartsystem:</i>		Elektrostarter
<i>Zündsystem:</i>		Transistorzündung; digital
<i>Abgasreinigung:</i>	EURO Norm:	3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3
Antrieb -----		
<i>Primärtrieb:</i>		Zahnkette / Zahnrad
<i>Kupplung:</i>		Mehrscheiben in Ölbad
<i>Primärübersetzung:</i>		1,500 (48/32)
<i>Anzahl der Gänge:</i>		5
<i>1. Gang:</i>		2,550 (51/20)
<i>2. Gang:</i>		1,629 ((44/27)
<i>3. Gang:</i>		1,218 (39/32)
<i>4. Gang:</i>		0,939 (31/33)
<i>5. Gang:</i>		0,729 (27/37)
<i>Sekundärübersetzung:</i>		2,454 (48/44 x 72/32)
<i>Sekundärtriebssystem:</i>		Zahnriemen
Fahrwerk -----		
<i>Rahmenbauart:</i>		Doppelschleifen
<i>Material:</i>		Stahl
<i>Standrohr Durchmesser:</i>	mm	49
<i>Federung vorne:</i>		Telegabel
<i>Federung hinten:</i>		Einzelstoßdämpfer, direkt betätigt
<i>Federweg vorn / hinten:</i>	mm	8-fach einstellbare Zugstufe, stufenlos einstellbare Federbasis 150 / 100
<i>Reifen vorn:</i>		150/80-R16
<i>Reifen hinten:</i>		200/60-R16
<i>Bremsenbauart vorn:</i>		Doppelscheibenbremse mit Vierkolben-Bremssättel
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm	300
<i>Bremsenbauart hinten:</i>		Einscheibenbremse mit Zweikolben Bremssattel
<i>Scheibendurchmesser</i>	mm	320
Maße und Gewichte -----		
<i>Länge</i>	mm	2535
<i>Breite</i>	mm	1025
<i>Höhe</i>	mm	1155
<i>Sitzhöhe</i>	mm	680
<i>Radstand</i>	mm	1735
<i>Bodenfreiheit</i>	mm	135
<i>Lenkkopfwinkel</i>	°	32
<i>Nachlauf</i>	mm	182
<i>Lenkeinschlag (links/rechts)</i>	°	37/37
<i>Leergewicht (fahrbereit)</i>	kg	380
<i>Zulässiges Gesamtgewicht</i>	kg	565
<i>Tankinhalt</i>	l:	ca. 21
<i>Höchstgeschwindigkeit</i>	km/h	193
Lackierungen -----		
<i>Farben</i>		Metallic Diablo Black
<i>Garantie:</i>		2Jahre.ohne Km Begrenzung

 Änderungen in Design, Technik und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 Kawasaki Motors Europe N.V., Niederlassung Deutschland <http://www.kawasaki.de>

 Copyright © 2009 Kawasaki Motors Europe N.V.
 Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung dieser Texte, auch auszugsweise, als Druck, Fotokopie, Mikrofilm, auf elektronischen Datenträgern oder in jeglicher sonstiger Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist, mit Ausnahme von gesetzlich zugelassenen Fällen, ein Verstoß gegen das Urheberrecht.