

SPEZIFIKATIONEN

MOTOR	
<p> Motortyp Hubraum Bohrung x Hub Verdichtungsverhältnis Ventil-/Einlasssystem Gemischaufbereitung Zündung Starter Schmiersystem </p>	<p> Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder 1.043 cm³ 77 x 56 mm 10,3:1 DOHC, 16 Ventile Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen Digital Elektrisch Druckumlaufschmierung, Nasssumpf </p>
ANTRIEB	
<p> Getriebe Endantrieb Kupplung </p>	<p> Sechsganggetriebe Dichtring-Kette Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt </p>
CHASSIS/RAHMEN	
<p> Rahmentyp Radfederweg, vorn Radfederweg, hinten Reifen, vorn Reifen, hinten Lenkkopfwinkel/Nachlauf Lenkwinkel, links / rechts </p>	<p> Aluminium-Doppelrohr-Rahmen 150 mm 150 mm 120/70ZR17M/C (58W) 180/55ZR17M/C (73W) 27°/107 mm 34°/34° </p>
FEDERELEMENTE	
<p> Radaufhängung, vorn Radaufhängung, hinten </p>	<p> 43-mm-Upside-Down-Gabel Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar Federbasis: voll einstellbar horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein, Zugstufendämpfung: stufenlos einstellbar Federbasis: stufenlos einstellbar </p>

SPEZIFIKATIONEN

BREMSEN	
Bremse, vorn	semischwimmend gelagerte 300 mm Doppelscheibenbremse im Petal-Design, radial montierte Vierkolben-Festsättel
Bremse, hinten	250 mm Scheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel
MASSE UND GEWICHTE	
Abmessungen (L x B x H)	2.235 mm x 900 mm x 1.405 mm/1.430 mm
Radstand	1.520 mm
Bodenfreiheit	155 mm
Sitzhöhe	845 mm
Gewicht fahrfertig	239 kg
Tankinhalt	21 Liter
LEISTUNG	
Maximale Leistung	86,8 kW (118 PS) bei 9.000/min
Maximales Drehmoment	102 Nm bei 7.700/min

Die hier genannten technischen Daten gelten für Serienmodelle und wurden mit diesen unter Standardbetriebsbedingungen bestimmt. Wir möchten hier eine zutreffende Beschreibung des Fahrzeugs und seiner Leistungsfähigkeit abgeben, dennoch gelten diese technischen Daten möglicherweise nicht für alle für den Verkauf gelieferten Maschinen. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. behält sich das Recht zur Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vor. Technische Daten und Ausstattungsmerkmale können sich je nach Region unterscheiden. Die erhältlichen Farben können regional unterschiedlich sein.

Die hierin enthaltenen Informationen beschreiben die Möglichkeiten des Motorrads bei Einsatz auf einem geschlossenen Rundkurs bzw. auf einer zugelassenen Rennstrecke. Kawasaki empfiehlt solche Fahrweisen nicht auf öffentlichen Straßen und Autobahnen.